



SPIT SHINE

Limpiar Velocidad Ultra Alta Y Polaco

DESCRIPCIÓN

Una solución de pulido único diseñado para limpiar, reparar, proteger y mejorar piso acabado brillante. Esta mezcla de penetrantes, humectantes, agentes de pulido y polímeros proporciona la máxima flexibilidad para acabados de suelos. Se puede aplicar a revestimiento de suelo mediante el uso de un lavador automático o simplemente fregar en el suelo. Producirá resultados excepcionales en cualquier tipo de acabado del piso.

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO/VENTAJAS

- Mejora profundo aspecto húmedo de acabado satinado / Máximo atractivo de usuario
- Limpia y pule en un solo paso / Ahorra costos de mano de obra
- Limpia y pule en un solo paso / Ahorra costos de mano de obra
- “Endurece” final película / Portabilidad mejorada de piso acabado
- Formulación multiuso / Reduce el inventario

LAS DIRECCIONES PARA EL USO

Una solución reactiva térmica de primera calidad que se puede aplicar a cualquier tipo de sellador o acabado de piso a base de agua. Se puede usar con un lavador automático o con una solución para trapear en el piso. Apropiado para cualquier piso resiliente o de piedra revestido con un acabado de piso de calidad.

Método de autolimpieza:

- A) Trapear o barrer el piso.
- B) Diluir SPIT SHINE 2-4 onzas por galón de agua fría. Friegue el piso con SPIT SHINE y solución de recogida.
- C) Permita que el piso se seque por completo.
- D) Pula el piso usando la almohadilla recomendada.

Método Mop-On:

- A) Trapear o barrer el piso.
- B) Diluir SPIT SHINE 1-2 onzas por galón de agua fría. Limpie el piso con SPIT SHINE y recoja la tierra con un trapeador de limpieza bien escurrido.
- C) Permita que el piso se seque por completo.
- D) Pula el piso usando la almohadilla recomendada.

Pulido en spray:

- A) Coloque SPIT SHINE en un pulverizador de gatillo u otro dispositivo de pulverización adecuado.
- B) Aplique una neblina muy ligera de SPIT SHINE en un área pequeña directamente en el camino de la máquina de piso y lustre inmediatamente hasta obtener un brillo intenso.
- C) Se puede hacer una aplicación más pesada directamente en las marcas negras del talón o áreas muy desgastadas.

ESPECIFICACIONES

Tipo Emulsión mezclada
 pH 8.8 ± 0.2
 Color Azul claro, líquido opaco
 Olor Purí
 Apariencia en el cine Borrarr
 Polvo Ninguno
 Punto de inflamación Ninguno
 Antideslizante Sí

Congelar descongelar estable Sí (3 ciclos)
 Restauración de brillo Excepcional
 Nivelación Excelente
 Black Mark Resistance Excelente
 Soil Resistance Superior
 Scuff Resistance Superior
 Repintabilidad Excelente
 Durabilidad Excelente
 Vida útil mínima 1 año mínimo en envase original sin abrir

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Declaración preventiva

Prevención: observar buenas prácticas de higiene industrial.

Respuesta: lavar a fondo después de la manipulación.

Almacenamiento: Almacene lejos de materiales incompatibles.


Eliminación: Eliminar el contenido / el recipiente de acuerdo con las regulaciones locales / regionales / nacionales / internacionales.

No se conoce que este producto sea un “producto químico peligroso” según lo define el Estándar de comunicación de peligros de la OSHA, 29 CFR 1910.1200.

Medidas de seguridad adicionales:

Lea toda la etiqueta y SDS antes de usar este producto, y para medidas adicionales de primeros auxilios. SDS para este producto está disponible en la web en www.nclonline.com
MANTENTE DE CONGELACIÓN.

Para uso comercial e industrial solamente



RESTAURADOR



CLASSIFIED Floor Coating and Finishing Material
 As to Slip Resistance Only
 18EL



401 N. 10th Street • Philadelphia, PA 19123
 1-800-NAT-CHEM • 215-922-1200 • FAX: 215-922-5517
www.nclonline.com • e-mail: info@nclonline.com