



BALANCE™

Sellador / Acabado UHS

DESCRIPCIÓN

Balance™ UHS Sealer / Finish ofrece una simetría perfecta de brillo húmedo, durabilidad, resistencia a la suciedad y una respuesta superior al pulido UHS. Formulada con la exclusiva tecnología de estructura HPS™, esta fórmula con alto contenido de sólidos brinda el mejor rendimiento en su clase con la máxima facilidad de aplicación. Ideal para áreas de mucho tráfico en escuelas, vestíbulos y supermercados para maximizar la imagen de sus instalaciones.

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Brillo de Apariencia Húmeda Inigualable
- Durabilidad Excepcional
- Resistencia Superior al Suelo
- Respuesta Extraordinaria al Bruído UHS
- Fácil de Aplicar y Mantener

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación del Piso: Quite el acabado viejo y la cera usando BARE BONES o un decapante NCL apropiado siguiendo las instrucciones de la etiqueta. Para zócalos y esquinas, use Baseboard Stripper siguiendo las instrucciones de la etiqueta. Si es necesario, enjuague bien con agua limpia y deje secar completamente.

Aplicación: Con un trapeador limpio o un aplicador, aplique capas finas y uniformes de BALANCE™. Deje secar por un mínimo de 30 minutos después de cada capa. No aplique más de 4 capas en un período de 24 horas. El piso debe estar completamente seco antes de que se permita el tráfico en el área.

Pulido y Bruído: BALANCE™ es ideal para usar en programas de pulido con equipos de 1000 RPM o más. Antes de pulir, trapee la superficie del piso con un trapeador para polvo. Pula con una almohadilla de pulido adecuada. Para una restauración de brillo definitiva, use el restaurador de brillo POP & SHINE.

Mantenimiento de Rutina: Trapee el polvo con un trapeador tratado con el Tratamiento para trapeadores de polvo CONTROL. Trapee húmedo o limpie con una fregadora automática usando ENHANCE o un limpiador neutral para pisos NCL adecuado siguiendo las instrucciones de la etiqueta.

Frote y Vuelva a Aplicar la Capa: cuando el mantenimiento de rutina y el pulido/pulido ya no respondan según sea necesario, frote y vuelva a aplicar la capa con QWIK-SCRUB Scrub and Recoat Cleaner siguiendo las instrucciones de la etiqueta.

ESPECIFICACIONES

Tipo HPS™ Hybrid Polywax
 pH..... 8.5 ± 0.5
 Tiempo de Secado (minutos) 30
 Gravedad Específica (g/cc) 1.03 ± 0.01
 Color Blanco, líquido opaco

Olor..... Acrílico Típico
 Polvo..... Ninguno
 Punto de Inflamación..... Ninguno
 Antideslizante Sí
 Duración 2 Años Mínimo en Envase Original sin Abrir

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Declaración preventiva

Prevención: Observar buenas prácticas de higiene industrial.

Respuesta: Lávese bien después de manipularlo.

Almacenamiento: Almacenar lejos de materiales incompatibles.

Eliminación: Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con las reglamentaciones locales/regionales/nacionales/internacionales.

No se sabe que este producto sea un "químico peligroso" según lo define el estándar de comunicación de peligros de OSHA, 29 CFR 1910.1200.

Medidas de seguridad adicionales:

Lea toda la etiqueta y SDS antes de usar este producto, y para medidas de primeros auxilios adicionales. La SDS de este producto está disponible en la web en www.nclonline.com

EVITAR LA CONGELACIÓN

Solo para uso comercial e industrial



Floor Coating and Finishing Material
As to Slip Resistance Only
18EL



401 N. 10th Street • Philadelphia, PA 19123
1-800-NAT-CHEM • 215-922-1200 • FAX: 215-922-5517
www.nclonline.com • e-mail:info@nclonline.com