



# GYMPREP™

## Limpiador Intensivo para Preparar Madera

### DESCRIPCIÓN

Limpia, acondiciona el acabado existente, mejorando la adhesión de la nueva capa de acabado. Limpia en profundidad la superficie para ayudar a eliminar marcas, marcas en el talón y marcas negras.

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO / BENEFICIOS

- La acción de limpieza profunda elimina rasguños, marcas en el talón, marcas negras
- Prepara la superficie para recubrir o bruñir
- Reduce el tiempo de trabajo asociado con el mantenimiento del piso de madera.
- Limpia y acondiciona en un solo paso.

### INSTRUCCIONES DE USO

#### LIMPIEZA PROFUNDA INTERMEDIA


1. En un lavador automático, mezcle **GymPrep™ Intensive Wood Prep Cleaner** con 2 onzas de concentrado por galón de agua fría del grifo (proporción de dilución 1:64). Use almohadillas de mantenimiento azules en el autoscrubber.
2. Autoscrubra la superficie del piso en una sola pasada. No permita que el agua se apoye en la superficie del piso. Una persona con un trapeador o toallas secas debe seguir detrás del lavador para recoger el agua que la máquina no recoge. Presta especial atención a las esquinas.

#### PROCEDIMIENTOS DE FREGADO Y RECUBRIMIENTO

El tamizado en húmedo y la limpieza profunda solo se pueden realizar en pisos que estén sellados y recubiertos adecuadamente con un acabado de piso de madera a base de agua.

#### PANTALLA ROTATIVA / MÉTODO DE FREGADO AUTOMÁTICO

1. En un balde / exprimidor de trapeador, mezcle **GymPrep™ Intensive Wood Prep Cleaner** a 4 onzas de concentrado por galón de agua fría del grifo (proporción de dilución 1:32).
2. Usando un trapeador limpio y húmedo, aplique la solución de limpieza **GymPrep™** sobre la superficie del piso de madera sellada y terminada. No inunde la superficie, solo humedézcala lo suficiente como para permitir que se realice el tamizado sin crear polvo o secado antes de que pueda aspirarse.
3. Con un tampón rotativo de 175 rpm y una almohadilla Maroon o una pantalla de lijado de grano 120-150, lije la superficie rápida y completamente. Siguiendo el grano de la madera, utilice caminos superpuestos para garantizar un proceso de cribado completo y uniforme.
4. Recoja inmediatamente la solución junto con el material tamizado utilizando un depurador automático.
5. Enjuague bien el piso y deje que se seque. Use toallas secas para eliminar cualquier agua estancada o charcos.
6. Adhiera la superficie del piso usando el limpiador de madera de rutina **Fast Break™** siguiendo las instrucciones de limpieza / adherido de rutina en la etiqueta del producto **Fast Break™**.



Este producto cumple con Green Seal™ Norma GS-37 en función del rendimiento efectivo, el volumen de concentrado, minimizada embalaje / reciclado y los límites de protección sobre: COV y humana y toxicidad ambiental. GreenSeal.org



El EARTH SENSE® Sello de Garantía es certificado por NCL, e identifica los productos que están formulados para promover la salud humana y la seguridad de los trabajadores con un perfil ambiental periferio

7. Permita que la superficie del piso se seque antes de caminar sobre ella.

8. Vuelva a recubrir con un moderno acabado para madera de uretano acrílico a base de agua.

**DESECHE EL PRODUCTO NO UTILIZADO DE ACUERDO CON LOS REGLAMENTOS LOCALES, ESTATALES Y FEDERALES - RECICLE EL CONTENEDOR**

**Información sobre el EPP:** generalmente no se requiere protección respiratoria. Normalmente no se requiere ventilación especial. Se recomienda el uso de gafas de seguridad. No se requiere ningún otro equipo de protección.

**NOTA:** El uso o la dilución inadecuados pueden dañar las superficies y aumentar el riesgo de efectos sobre la salud.

### ESPECIFICACIONES

Apariencia .....	Líquido claro
Color .....	Rojo
Olor .....	Ligero Detergente
Gravedad específica (g / cc) .....	1.01 ± 0.01
Densidad (lbs / gal) .....	8.4 ± 0.1
Punto de inflamación .....	Ninguno
pH (concentrado) .....	9.9 ± 0.5
pH (dilución de uso 1:32) .....	9.7 ± 0.5
pH (Dilución de uso 1:64) .....	9.7 ± 0.5
Biodegradable .....	sí
Ambientalmente responsable .....	Sí
Nonilfenol Etoxilatos .....	Ninguno
Fosfatos .....	Ninguno
Cáusticos .....	Ninguno
VOC .....	Ninguno
Fragancia agregada .....	Ninguna
Vida útil .....	1 año mínimo en el envase original sin abrir

### INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

La mezcla no cumple los criterios de clasificación.

#### Declaración preventiva

**Prevención:** observar buenas prácticas de higiene industrial.

**Respuesta:** Lávese las manos después de manipular.

**Almacenamiento:** Almacene lejos de materiales incompatibles.

**Eliminación:** elimine los desechos y residuos de acuerdo con los requisitos de las autoridades locales.

No se sabe que este producto sea un "Producto químico peligroso" según lo define la Norma de comunicación de riesgos de OSHA, 29 CFR 1910.1200.

#### Medidas de seguridad adicionales:

Lea la etiqueta completa y la SDS antes de usar este producto, y para medidas adicionales de primeros auxilios. La SDS de este producto está disponible en la web en [www.nclonline.com](http://www.nclonline.com)

CONTIENE: No se ha agregado fragancia a este producto.

Para uso comercial e industrial solamente



**World Class Cleaning Solutions®**

401 N. 10th Street • Philadelphia, PA 19123  
1-800-NAT-CHEM • 215-922-1200 • FAX: 215-922-5517  
[www.nclonline.com](http://www.nclonline.com) • e-mail: [info@nclonline.com](mailto:info@nclonline.com)

STDS-1632-1019