



# MATTE™

## Satin Gloss Floor Finish

### DESCRIPCIÓN

Un revestimiento para pisos duradero y fácil de mantener que produce una apariencia satinada. Ideal para uso en centros de vida asistida/enfermería, especialmente aquellos que se centran en pacientes de Alzheimer. Perfecto para linóleo y otros pisos donde no se desea una apariencia de alto brillo. Resistente a raspaduras, rayones y marcas negras de tacones.

### CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Aspecto de bajo brillo / Recomendado para centros de vida asistida/enfermería, especialmente aquellos que se centran en los pacientes de Alzheimer.
- Acabado extremadamente duradero/Reduce el mantenimiento y se desgasta excepcionalmente bien.
- Autosellado/no requiere el uso de un sellador separado.
- Diseñado para facilitar la aplicación/Puede ser aplicado por cualquier personal sin una capacitación extensa.

### INSTRUCCIONES DE USO

**Preparación del piso:** Quite el acabado viejo y encere usando su removedor de pisos NCL preferido siguiendo las instrucciones de la etiqueta. Para zócalos y esquinas, utilice un removedor de zócalos NCL siguiendo las instrucciones de la etiqueta. Si es necesario, enjuague bien con agua limpia y deje secar por completo.

**Aplicación:** Usando un trapeador limpio o un aplicador, aplique capas finas y uniformes de acabado para pisos satinado MATTE™. Deje secar por un mínimo de 20 minutos después de cada capa. No aplicar más de 4 manos en un periodo de 24 horas. El piso debe estar completamente seco antes de que se permita el tránsito en el área.

**Mantenimiento de rutina:** Trapee el polvo usando un trapeador tratado con un tratamiento para trapeador para polvo NCL. Pase un trapeador húmedo o limpie con una fregadora automática

usando su limpiador de pisos neutro NCL preferido siguiendo las instrucciones de la etiqueta.

**Mantenimiento provisional:** MNO se recomienda pulir el acabado para pisos satinado MATTE™. Se recomienda fregar y recubrir. Diluya el limpiador para fregar y recubrir QWIK-SCRUB™ en un balde para trapeador según las instrucciones de dilución de la etiqueta. Trapee abundantemente la solución sobre la superficie del piso y déjela reposar de 1 a 4 minutos. Llene la fregadora automática con agua limpia, monte un estropajo o un cepillo de grado medio. Con la aspiradora apagada y la escobilla de goma levantada, frote el piso hasta eliminar toda la suciedad y raspaduras incrustadas del acabado. Baje la escobilla de goma y aspire para eliminar toda la solución de fregado. Usando agua limpia de la fregadora automática, enjuague el piso para eliminar cualquier exceso de residuos. Deje que el piso se seque completamente antes de volver a recubrirlo.

### PRESUPUESTO

Tipo .....	Polímero integrado adherido a metal
Cobertura (sq. ft./gal).....	2500 - 3000
Tiempo de secado (minutos).....	30
Olor.....	Agradable
Color .....	Líquido blanco y opaco
pH .....	8.2 ± 0.2
Pulverizar .....	Nil
Aparición cinematográfica.....	Claro
No amarillento .....	Sí
Flash Point.....	None

Nonslip .....	Sí
Freeze thaw stable .....	Sí
Detergent Resistant .....	Sí
Durabilidad .....	Superior
Resistencia del suelo .....	Superior
Resistencia al desgaste .....	Superior
Resistencia a la marca negra.....	Superior
Arrasamiento .....	Excelente
Repintado .....	Excelente
Movilidad .....	Excelente
Duración .....	Mínimo 1 año en envase original sin abrir

### INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

#### MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

#### Declaración de precaución

**Prevención:** Observar buenas prácticas de higiene industrial.

**Respuesta:** Lávese bien después de manipularlo.

**Almacenamiento:** Almacenar lejos de materiales incompatibles.

**Desecho:** Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con las regulaciones locales/regionales/nacionales/internacionales.

No se sabe que este producto sea un "químico peligroso" según lo define la Norma de comunicación de peligros de OSHA, 29 CFR 1910.1200..

#### Medidas de seguridad adicionales:

Lea la etiqueta completa y la SDS antes de usar este producto y para conocer medidas adicionales de primeros auxilios. La SDS de este producto está disponible en la web en [www.nclonline.com](http://www.nclonline.com)  
EVITAR LA CONGELACIÓN

Cumple o supera el coeficiente de fricción de 0,5 medido por la metodología James Machine Método ASTM D 2047.

Sólo para uso comercial e industrial



FLOOR CARE



401 N. 10th Street • Philadelphia, PA 19123  
1-800-NAT-CHEM • 215-922-1200 • FAX: 215-922-5517  
[www.nclonline.com](http://www.nclonline.com) • e-mail:[info@nclonline.com](mailto:info@nclonline.com)